

Hoja Técnica del Producto

Tipo de Producto :	Polvo de Zinc Regular (ASTM D520 Type I)			
Descripción :	Polvos de metal fino destilados Óptima reducción de tamaño a través de colado y clasificación de aire			
Especificación :		USZ # 1	USZ # 5 Superfino	USZ # 7 Superfino
Total de Zinc	% min.	98.5	98.5	98.5
Zinc Metálico	% min.	94	94	94
Plomo	% max.	0.2	0.2	0.2
Cadmio	% max.	0.06	0.06	0.06
Hierro	% max.	0.03	0.03	0.03
Tamaño promedio de partículas	micrones	5 – 8	3.5 – 5.5	2.5 – 4.5
Tamiz +100 malla (150 μ)	% max.	Rastro	Rastro	Rastro
+200 malla (75 μ)	% max.	0.1	0.01	0.01
+325 malla (44 μ)	% max.	4	0.1	0.05
Gravedad Específica		7.1	7.1	7.1
Aplicaciones Típicas :	Químicos Pinturas	Recubrimientos Revestimientos	Lubricantes Purificación	
Embalaje :	Estándar - hasta 100 # en baldes, hasta 500 # en baldes de fibra, más de 1,000 # en super sacos. Embalaje especial a petición.			
Almacenaje y Vida útil:	El polvo de zinc es sensible a la humedad - almacenar en un área fresca y seca. Abrir el contenedor o almacenar en un área humeda, reducirá la vida útil.			
Grados Alternativos :	Aditivos, mezclas a la medida y adaptación a necesidades específicas están disponibles bajo pedido.			
Productos de U.S. ZINC :	Polvo de zinc ; Finos de Zinc ; Metal de Zinc ; Óxido de Zinc.			
La información contenida en este documento se ha recopilado al leal saber de US Zinc, pero es presentada sin ninguna obligación. US Zinc no asume ninguna responsabilidad por la violación de patentes que pueda resultar del uso de esta información o productos.				

Contacto : Alexander Lembcke D.
Chief Executive Officer
Oficina : Bolívar 472, of. 1201 Miraflores
Lima, Perú
(PDS-USZ-REG)
Review date 10/20/03 S. Bradley

Tel: (+511) 444 2591
Fax: (+511) 444 2589
Celular: (+51) 994 672 116
Email: alembcke@lemcorp.com.pe